

## Brukerinformasjon

# Basol 341 Kaldavfetting

### PRODUKTTYPE

Basol 341 Kaldavfetting er et petroleumsbasert avfettingsmiddel med gjennomtrengende solventer.

### BRUKSOMRÅDE

Basol 341 Kaldavfetting er et kraftig avfettingsmiddel til bensin- og dieselmotorer, tannhjul, kjettinger, akslinger og gearkasser. Basol 341 Kaldavfetting er meget anvendelig til avvoksing av nye biler. Basol 341 Kaldavfetting fjerner asfalt og saltfilm meget raskt.

### BRUKSANVISNING

Produktet påføres konsentrert. Blander seg ikke med vann så overflaten må være «tørr» for å få full effekt. La det virke i et par minutter. Spyl deretter av med vann/høytrykk. Bruk gjerne varmt vann.

### EGENSKAPER

- pH:
- Skumeven: skummer ikke.
- Oppløselighet: Ikke løselig i vann.
- Spesifikk vekt: 0,8 kg/ltr.
- Reaktivitet: Unngå varme, flammer og sterke oksiderende stoffer.
- Materialpåvirkning: Angriper ikke metaller, lakk, eller gummi ved normalt bruk.

### LAGRING

Lages i romtemperatur i tørt, godt ventilert rom. Hold beholderne tett lukket. Bør lagres frostfritt og på originalemballasjen.

### HOLBARHET

Ved tørr og frostfri lagring er det ingen begrensning i holdbarhet.

### PAKNING

- Pakningsstørrelse: 25 og 220 ltr
- Emballasjetype: Plast

### MILJØFORHOLD

Basol 341 Kaldavfetting i konsentrat må behandles som farlig avfall. Spill av konsentrat må samles opp i merkede beholdere. Ved uhell se produkt-databladet.

### SIKKERHETSFORHOLD

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan forårsake lungeskader ved svelging. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles. Kontakt lege. Unngå innånding av sprøytetåken. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. Bruk verneutstyr; hansker og briller/ansiktsskjerm. For ytterligere informasjon se produkt-databladet.